



REJUNTE PREMIUM

- Indicado para cerâmicas, pastilhas de porcelanas, porcelanatos, blocos de vidro, mármore, granitos, drywall, etc;

- Pisos e paredes;
- Evita Eflorescência.



REJUNTE PISCINA

- Indicado para piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques;

- Resistente ao cloro;
- Antimofo;
- Acabamento liso e antialgas.



REJUNTE PORCELANATOS

- Indicado para cerâmicas, pastilhas de porcelana, porcelanatos, blocos de vidro.

- Uso em áreas internas e externas.



REJUNTE CERÂMICAS

- Indicado para cerâmicas, pisos e paredes;

- Com juntas 1,5mm a 10mm;
- Uso em áreas internas e externas.



GESSO

Revestimento e acabamento para áreas internas;

Aplicável sobre gesso convencional, superfícies de concreto, bloco cerâmico e reboco.



CIMENTO BRANCO

Indicado para pequenos reparos em uso residencial e industrial

Cores Rejuntas



Rendimento do Rejunte por Kg

Tamanho da peça (cm)	Espessura do Rejunte (mm)							
	1mm	2mm	4mm	5mm	7mm	8mm	10mm	
30x30	9m ²	5m ²	2m ²	2m ²	1m ²	1m ²	1m ²	
40x40	12m ²	6m ²	3m ²	2m ²	2m ²	2m ²	1m ²	
45x45	14m ²	7m ²	3m ²	3m ²	2m ²	2m ²	1m ²	
50x50	15m ²	8m ²	4m ²	3m ²	2m ²	2m ²	2m ²	
60x60	19m ²	9m ²	5m ²	4m ²	3m ²	2m ²	2m ²	
90x90	25m ²	12m ²	6m ²	5m ²	4m ²	3m ²	2m ²	
100x100	31m ²	15m ²	8m ²	6m ²	4m ²	4m ²	3m ²	
120x120	37m ²	19m ²	9m ²	7m ²	5m ²	5m ²	4m ²	
150x150	46m ²	22m ²	12m ²	9m ²	7m ²	6m ²	5m ²	



CATÁLOGO ARGAMASSAS



PREMIUM AC III-E

- Indicado para cerâmicas, porcelanatos, mármore e granitos **GRANDES FORMATOS**;

- Fachadas sem limite de altura; Uso em áreas internas e externas.



GRANDES FORMATOS AC III-E

- Indicado para revestimentos de até 200x200cm para uso interno e externo;

- 20x20cm em fachadas; Porcelanatos e cerâmicas, mármore e granitos.



Argamassas Colantes

CERÂMICA INTERNA AC I

Indicado para cerâmicas com até 60x60cm;

Assenta pisos e paredes;
Uso em áreas internas.

BANHEIROS E COZINHAS AC I

Indicado para assentar cerâmicas com até 80x80cm em áreas molháveis;

Assenta pisos e paredes;

Uso em áreas internas e externas.

PISO SOBRE PISO AC III

Indicado para sobreposição de cerâmicas e porcelanatos com até 80x80cm, e até 100x100cm em piso bruto;

Assenta pisos e paredes; Uso em áreas internas e externas.

PORCELANATO EXTERNO AC III

Indicado para cerâmicas e porcelanatos com até 100x100cm em áreas externas e 120x120cm em áreas internas;

Assenta pisos e paredes.



Obs: Peças maiores que 30x30cm, utilizar argamassa na base e no verso da placa. Conforme NBR 13753.

CERÂMICA EXTERNA AC II

Indicado para cerâmicas até 80x80cm;
Assenta pisos e paredes de até 3m²;
Uso em áreas internas e externas.

PORCELANATO INTERNO AC II

Indicado para cerâmicas e porcelanatos com até

100x100cm;
Assenta pisos e paredes;
Uso em áreas internas.

PISCINA AC III

Indicado para cerâmicas e porcelanatos com até 100x100cm em áreas externas e 120x120cm em áreas internas,

piscinas e sobreposição;
Baixíssima absorção;

Uso em áreas internas e externas.

BRANCA AC III

Indicado para pastilhas de porcelana, blocos de vidro até 7,5x7,5cm, pedras naturais claras e drywall;

Assenta pisos e paredes;

Uso em áreas internas e externas.

REBOCO BRANCO 4 EM 1

Indicado para revestir e regularizar tetos e paredes em áreas internas e externas, podendo substituir reboco convencional, gesso, chapisco e massa corrida.
Uso em áreas internas e externas.

Argamassas Impermeabilizantes

DURATOP FLEX

É uma argamassa hidrofugante monocomponente, polimérica, impermeável e flexível;

Indicada para proteção e eliminação da umidade.

DURATOP SEMI-FLEXÍVEL

É uma argamassa impermeabilizante monocomponente, semi-flexível;

Indicada para revestir, vedar, eliminar vazamentos e umidade.

DURATOP FLEX RODAPÉ

É uma argamassa impermeabilizante monocomponente, de coloração branca semi-flexível;

indicada para proteção e eliminação da umidade nos rodapés.

MULTIMASSA TP-1

Assentar alvenaria de vedação; Blocos de concreto, cerâmicos, silicocalcários, tijolos de barro maciços;
Uso da régua.



MULTIMASSA TP-2

Assentar Alvenaria de vedação; Blocos de concreto, cerâmicos, silicocalcários, tijolos de barro maciços;
Uso da bisnaga.



REBOCO PRONTO

Assentar revestimentos de paredes e tetos internos;
Uso em áreas internas e externas.



SUPER GRAUTH

Grande fluidez, com características de autonivelamento; Resistência à compressão de 45Mps aos 28 dias;
Isento de compostos químicos que agredem a armadura.



CHAPISCO ROLADO

Ponte de aderência para argamassa de revestimento; Aplicação sobre concreto, alvenaria e blocos de EPS em tetos de lajes.



AUTONIVELANTE

Regularização e preparação de contrapiso cimentício, concretos, pisos cerâmicos, porcelanatos ou pedras naturais. Aplainamento fina de pisos em áreas internas e de tráfego leve.

